

Вентилятор осевой ВО 13-284

ТИПОРАЗМЕРЫ**№4,0 — №20,0****ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ****900–285120 м³/ч****ПОЛНОЕ ДАВЛЕНИЕ****22–2340 Па****МОЩНОСТЬ****ДВИГАТЕЛЯ****0,12–75 кВт****ЧАСТОТА****ВРАЩЕНИЯ****750–3000 об/****МИН**

Вентиляторы осевые ВО 13-284 находят применение в канальных вентиляционных сетях приточного и/или вытяжного типа. Могут также эксплуатироваться в составе противодымной вентиляции, системах воздушного отопления или кондиционирования и в прочих санитарно-гигиенических целях, если условия эксплуатации не нарушают требования, установленные производителем.

Осевые вентиляторы ВО 13-284 применяются для создания принудительного воздухообмена в жилых, общественных, административных и производственных помещениях.

Общие сведения

- Низкого давления
- Одностороннего всасывания
- Количество лопаток: 4-12
- Количество лопаток рабочего колеса и угол их установки уточняются при заказе
- Исполнение вентиляторов – коррозионностойкое, взрывозащищенное коррозионностойкое
- Перемещаемая среда не должна содержать взрывоопасных смесей, липких и волокнистых материалов

Конструкция и монтаж

Рабочая среда – уличный или воздух помещений, не содержащий взрыво- и пожароопасных компонентов, липких веществ и волокнистых материалов.

Вентиляторы осевые ВО 13-284 выпускаются предприятием-изготовителем в полностью собранном и готовом к монтажу виде.

Функцию корпуса выполняет цилиндрическая обечайка из листового металла, на торцах которой предусмотрены фланцы с отверстиями под крепление к круглым вентиляционным воздуховодам соответствующего сечения. Подсоединение вентилятора осевого ВО 13-284 к вентканалам может быть непосредственным (с применением уплотнительной ленты) или через гибкие вставки соответствующего типоразмера.

В нижней части корпусной обечайки имеется опорная рамка для установки вентилятора ВО 13-284 на поверхность.

Внутри корпуса-обечайки размещается рабочее колесо, которое в зависимости от типоразмера агрегата может насчитывать от 4-х до 12-ти лопастей. Количество лопаток и угол их установки уточняется при

оформлении заказа.

Электрический двигатель размещается соосно рабочему колесу, втулка которого непосредственно напрессована на ротор.

В дополнительную комплектацию могут быть включены направляющий и спрямляющий аппараты.

Условия эксплуатации

Вентиляторы осевые ВО 13-284 рассчитаны на долговременную бесперебойную работу в климатических условиях У и Т по ГОСТ 1510 при температуре воздуха от -40 °С до +40 °С и его относительной влажности до 80%.

Среднеквадратичный уровень вибраций в месте установки вентилятора ВО 13-284 не должен превышать 2 мм/с.

Варианты изготовления

Технические характеристики

Выпускаемые типоразмеры

№4,0, №5,0, №6,3, №7,1, №8,0, №9,0, №10,0, №11,2, №12,5, №16,0, №20,0

Технические характеристики по типоразмерам

ВО 13-284 №4

Исполнение 121	Электродвигатель	Мощность, кВт	Частота, об/мин	Расход, м³/с	Давление, Па	Масса, кг
4/15°-4	56A4	0,12	1500	0,25 - 0,70	52 - 22	30
4/20°-4	56A4	0,12	1500	0,36 - 0,82	59 - 33	30
4/25°-4	56A4	0,12	1500	0,53 - 0,95	62 - 43	30
4/30°-4	56A4	0,12	1500	0,72 - 1,1	65 - 55	30
4/15°-4	56B2	0,25	3000	0,51 - 1,4	209 - 90	30
4/20°-4	63A2	0,37	3000	0,74 - 1,6	240 - 131	35
4/25°-4	63B2	0,55	3000	1,01 - 1,9	250 - 175	35
4/30°-4	63B2	0,55	3000	1,40 - 2,1	260 - 220	35
6/15°-4	56A4	0,12	1500	0,29 - 0,7	69 - 26	30
6/20°-4	56A4	0,12	1500	0,36 - 0,88	75 - 39	30
6/25°-4	56A4	0,12	1500	0,52 - 1,0	82 - 51	30
6/30°-4	56A4	0,12	1500	0,68 - 1,13	87 - 63	30
6/15°-4	63A2	0,37	3000	0,58 - 1,47	280 - 105	35
6/20°-4	63B2	0,55	3000	0,72 - 1,77	308 - 155	35
6/25°-4	71A2	0,75	3000	1,1 - 2,1	345 - 213	40
6/30°-4	71B2	1,1	3000	1,4 - 2,3	365 - 264	40
8/20°-4	63A4	0,25	1500	0,41 - 0,92	85 - 41	35
8/25°-4	63A4	0,25	1500	0,49 - 1,1	97 - 56	35
8/30°-4	63A4	0,25	1500	0,72 - 1,2	100 - 68	35
8/20°-4	63B2	0,55	3000	0,82 - 1,8	350 - 167	35
8/25°-4	71B2	1,1	3000	1,0 - 2,2	410 - 235	40
8/30°-4	71B2	1,1	3000	1,42 - 2,4	420 - 282	40
10/20°-4	63A4	0,25	1500	0,42 - 0,94	95 - 44	35
10/25°-4	63A4	0,25	1500	0,51 - 1,1	110 - 61	35
10/30°-4	63A4	0,25	1500	0,73 - 1,2	110 - 71	35
10/20°-4	63B2	0,55	3000	0,83 - 1,9	380 - 177	35
10/25°-4	71B2	1,1	3000	1,0 - 2,3	465 - 254	40
10/30°-4	71B2	1,1	3000	1,5 - 2,4	467 - 297	40

ВО 13-284 №5

Исполнение 121	Электродвигатель	Мощность, кВт	Частота, об/мин	Расход, м³/с	Давление, Па	Масса, кг
4/15°-5	63B4	0,37	1500	0,5 - 1,4	80 - 35	50
4/20°-5	63B4	0,37	1500	0,7 - 1,6	90 - 50	50
4/25°-5	63B4	0,37	1500	1,0 - 1,8	100 - 65	50
4/30°-5	63B4	0,37	1500	1,4 - 2,1	100 - 85	50
4/15°-5	71A2	0,75	3000	1,0 - 2,8	340 - 145	55
4/20°-5	71B2	1,1	3000	1,4 - 3,3	385 - 210	55
4/25°-5	80A2	1,5	3000	2,1 - 3,8	410 - 285	60
4/30°-5	80B2	2,2	3000	2,8 - 4,2	425 - 360	60
6/15°-5	63B4	0,37	1500	0,6 - 1,4	110 - 40	50
6/20°-5	63B4	0,37	1500	0,7 - 1,7	120 - 60	50
6/25°-5	63B4	0,37	1500	1,0 - 2,0	130 - 80	50
6/30°-5	63B4	0,37	1500	1,3 - 2,2	135 - 100	50
6/15°-5	71B2	1,1	3000	1,2 - 2,9	450 - 170	50
6/20°-5	80A2	1,5	3000	1,4 - 3,5	500 - 250	60
6/25°-5	80B2	2,2	3000	2,1 - 4,0	540 - 330	60
8/20°-5	63B4	0,37	1500	0,8 - 1,8	135 - 65	50
8/25°-5	63B4	0,37	1500	1,0 - 2,1	155 - 90	50
8/30°-5	63B4	0,37	1500	1,4 - 2,3	155 - 105	50
8/20°-5	80B2	2,2	3000	1,6 - 3,7	565 - 270	60
10/20°-5	63B4	0,37	1500	0,8 - 1,8	145 - 70	50
10/25°-5	63B4	0,37	1500	1,0 - 2,2	175 - 95	50
10/30°-5	63B4	0,37	1500	1,4 - 2,4	175 - 110	50
10/20°-5	80B2	2,2	3000	1,7 - 3,8	615 - 285	60

ВО 13-284 №6,3

Исполнение 121	Электродвигатель	Мощность, кВт	Частота, об/мин	Расход, м³/с	Давление, Па	Масса, кг
4/15°-6,3	71A6	0,37	1000	0,65 - 1,75	55 - 25	75
4/20°-6,3	71A6	0,37	1000	0,9 - 2,0	60 - 35	75
4/25°-6,3	71A6	0,37	1000	1,3 - 2,4	65 - 45	75
4/15°-6,3	71B4	0,75	1500	1,0 - 2,7	130 - 55	75
4/20°-6,3	71B4	0,75	1500	1,4 - 3,2	145 - 80	75
4/25°-6,3	71B4	0,75	1500	2,0 - 3,7	155 - 105	75
4/30°-6,3	71B4	0,75	1500	2,8 - 4,1	160 - 135	75
4/15°-6,3	90L2	3	3000	2,1 - 5,6	570 - 240	115
4/20°-6,3	100S2	4	3000	3,0 - 6,8	640 - 360	115
6/15°-6,3	71A6	0,37	1000	0,73 - 1,8	72 - 30	75
6/20°-6,3	71A6	0,37	1000	0,91 - 2,2	81 - 41	75
6/25°-6,3	71A6	0,37	1000	1,7 - 2,6	88 - 55	75
6/15°-6,3	71B4	0,75	1500	1,1 - 2,9	170 - 65	75
6/20°-6,3	71B4	0,75	1500	1,4 - 3,5	190 - 95	75
6/25°-6,3	71B4	0,75	1500	2,0 - 3,9	205 - 125	75
6/30°-6,3	80A4	1,1	1500	2,7 - 4,4	215 - 155	80
6/20°-6,3	100L2	5,5	3000	4,3 - 7,7	695 - 480	115
8/20°-6,3	71A6	0,37	1000	1,0 - 2,3	95 - 45	75
8/25°-6,3	71A6	0,37	1000	1,3 - 2,7	110 - 62	75
8/30°-6,3	71A6	0,37	1000	1,9 - 3,0	113 - 74	75
8/20°-6,3	71B4	0,75	1500	1,6 - 3,6	215 - 100	75
8/25°-6,3	80A4	1,1	1500	1,9 - 4,2	245 - 140	80
8/30°-6,3	80B4	1,5	1500	2,8 - 4,6	250 - 165	80
10/20°-6,3	71A6	0,37	1000	1,1 - 2,4	102 - 48	75
10/25°-6,3	71A6	0,37	1000	1,3 - 2,8	113 - 68	75
10/30°-6,3	71B6	0,55	1000	1,9 - 3,0	121 - 77	75
10/20°-6,3	71B4	0,75	1500	1,6 - 3,7	235 - 110	75
10/25°-6,3	80A4	1,1	1500	2,0 - 4,4	275 - 150	80
10/30°-6,3	80B4	1,5	1500	2,8 - 4,7	280 - 175	80

BO 13-284 №7,1

Исполнение 121	Электродвигатель	Мощность, кВт	Частота, об/мин	Расход, м³/с	Давление, Па	Масса, кг
4/15°-7,1	80A6	0,75	1000	0,9 - 2,6	70 - 30	100
4/20°-7,1	80A6	0,75	1000	1,3 - 3,0	80 - 45	100
4/25°-7,1	80A6	0,75	1000	1,9 - 3,5	85 - 60	100
4/30°-7,1	80A6	0,75	1000	2,7 - 3,9	90 - 75	100
4/15°-7,1	80A4	1,1	1500	1,4 - 3,8	160 - 70	100
4/20°-7,1	80A4	1,1	1500	2,0 - 4,5	185 - 100	100
4/25°-7,1	80B4	1,5	1500	2,9 - 5,2	195 - 135	100
4/30°-7,1	90L4	2,2	1500	4,0 - 5,9	205 - 170	100
6/15°-7,1	80A6	0,75	1000	1,0 - 2,7	95 - 35	100
6/20°-7,1	80A6	0,75	1000	1,3 - 3,2	105 - 50	100
6/25°-7,1	80A6	0,75	1000	1,9 - 3,7	115 - 70	100
6/30°-7,1	80A6	0,75	1000	2,5 - 4,2	120 - 85	100
6/15°-7,1	80A4	1,5	1500	1,6 - 4,0	215 - 80	100
6/20°-7,1	80B4	1,5	1500	2,0 - 4,9	240 - 120	100
6/25°-7,1	90L4	2,2	1500	3,0 - 5,7	270 - 165	110
6/30°-7,1	100S4	3	1500	3,9 - 6,4	285 - 205	110
8/20°-7,1	80A6	0,75	1000	1,5 - 3,4	120 - 55	100
8/25°-7,1	80A6	0,75	1000	1,8 - 3,9	135 - 75	100
8/30°-7,1	80B6	1,1	1000	2,6 - 4,4	140 - 90	100
8/20°-7,1	90L4	2,2	1500	2,3 - 5,2	285 - 135	110
8/25°-7,1	100S4	3	1500	2,8 - 6,1	320 - 185	115
8/30°-7,1	100S4	3	1500	4,1 - 6,7	330 - 220	115
10/20°-7,1	80A6	0,75	1000	1,5 - 3,6	130 - 60	100
10/25°-7,1	80A6	0,75	1000	1,9 - 4,1	150 - 80	100
10/30°-7,1	80B6	1,1	1000	2,7 - 4,5	155 - 95	100
10/20°-7,1	90L4	2,2	1500	2,3 - 5,3	310 - 140	110
10/25°-7,1	100S4	3	1500	2,9 - 6,4	365 - 190	115
10/30°-7,1	100L4	4	1500	4,1 - 6,8	365 - 230	120

ВО 13-284 №8

Исполнение 121	Электродвигатель	Мощность, кВт	Частота, об/мин	Расход, м³/с	Давление, Па	Масса, кг
4/15°-8	80A6	0,75	1000	1,3 - 3,7	90 - 40	105
4/20°-8	80A6	0,75	1000	1,9 - 4,3	105 - 55	105
4/25°-8	80A6	0,75	1000	2,8 - 5,0	110 - 75	105
4/15°-8	80A4	1,1	1500	2,0 - 5,5	205 - 90	105
4/20°-8	80B4	1,5	1500	2,9 - 6,5	235 - 130	105
4/25°-8	90L4	2,2	1500	4,2 - 7,7	269 - 180	115
4/30°-8	100S4	3	1500	5,9 - 8,6	270 - 230	120
6/15°-8	80A6	0,75	1000	1,5 - 3,9	120 - 45	105
6/20°-8	80A6	0,75	1000	1,9 - 4,7	135 - 70	105
6/25°-8	80A6	0,75	1000	2,8 - 5,4	145 - 90	105
6/30°-8	80B6	1,1	1000	5,9 - 8,6	155 - 110	105
6/20°-8	90L4	2,2	1500	2,9 - 7,2	320 - 160	115
6/25°-8	100S4	3	1500	4,3 - 8,2	345 - 210	120
6/30°-8	100L4	4	1500	5,6 - 9,2	365 - 265	125
8/20°-8	90L6	1,5	1000	2,2 - 4,9	150 - 75	115
8/25°-8	90L6	1,5	1000	2,6 - 5,7	170 - 100	115
8/30°-8	90L6	1,5	1000	3,8 - 6,2	175 - 120	115
8/20°-8	90L4	2,2	1500	3,3 - 7,5	360 - 175	115
8/25°-8	100L4	4	1500	4,0 - 8,8	410 - 235	125
8/30°-8	100L4	4	1500	5,9 - 9,6	420 - 280	125
10/20°-8	90L6	1,5	1000	2,2 - 5,0	165 - 75	115
10/25°-8	90L6	1,5	1000	2,7 - 6,0	195 - 105	115
10/30°-8	90L6	1,5	1000	3,9 - 6,4	195 - 125	115
10/20°-8	100S4	3	1500	3,4 - 7,7	395 - 185	120
10/25°-8	100L4	4	1500	4,2 - 2,2	465 - 225	125
10/30°-8	112M4	5,5	1500	6,0 - 9,9	465 - 295	140

ВО 13-284 №9

Исполнение 121	Электродвигатель	Мощность, кВт	Частота, об/мин	Расход, м³/с	Давление, Па	Масса, кг
4/15°-9	100L6	2,2	1000	1,9 - 5,2	115 - 45	160
4/20°-9	100L6	2,2	1000	2,7 - 6,1	130 - 70	160
4/25°-9	100L6	2,2	1000	3,9 - 7,1	140 - 95	160
4/30°-9	100L6	2,2	1000	5,4 - 7,9	145 - 120	160
4/15°-9	100S4	3	1500	2,9 - 8,0	270 - 115	155
4/20°-9	100L4	4	1500	4,1 - 9,5	310 - 170	160
4/25°-9	112M4	5,5	1500	6,0 - 10,0	330 - 220	175
4/30°-9	132S4	7,5	1500	8,3 - 12,2	340 - 290	175
6/15°-9	100L6	2,2	1000	2,1 - 5,5	150 - 55	160
6/20°-9	100L6	2,2	1000	2,7 - 6,6	170 - 85	160
6/25°-9	100L6	2,2	1000	3,9 - 7,6	185 - 110	160
6/30°-9	112MA6	3	1000	5,1 - 8,5	195 - 140	175
6/15°-9	100L4	4	1500	3,3 - 8,5	365 - 135	160
6/20°-9	112M4	5,5	1500	4,1 - 10,2	400 - 200	175
6/25°-9	132S4	7,5	1500	6,1 - 12,9	450 - 275	195
6/30°-9	132M4	11	1500	8,0 - 13,3	470 - 2340	210
8/20°-9	100L6	2,2	1000	3,0 - 6,9	190 - 90	160
8/25°-9	112MA6	3	1000	3,7 - 8,1	215 - 120	175
8/30°-9	112MA6	3	1000	5,4 - 8,8	220 - 150	175
8/20°-9	112M4	5,5	1500	4,7 - 10,7	455 - 215	175
8/25°-9	132M4	11	1500	5,8 - 12,6	530 - 300	195
8/30°-9	132M4	11	1500	8,5 - 13,8	545 - 365	210
10/20°-9	100L6	2,2	1000	3,1 - 7,1	210 - 95	160
10/25°-9	112MA6	3	1000	3,8 - 8,5	245 - 135	175
10/30°-9	112MB6	4	1000	5,5 - 9,1	250 - 115	175
10/20°-9	132S6	7,5	1500	4,8 - 11,1	510 - 235	195
10/25°-9	132M4	11	1500	6,0 - 13,3	600 - 330	210
10/30°-9	132M4	11	1500	8,5 - 14,2	605 - 385	210

ВО 13-284 №10

Исполнение 121	Электродвигатель	Мощность, кВт	Частота, об/мин	Расход, м³/с	Давление, Па	Масса, кг
4/15°- 10	100L6	2,2	1000	2,6–7,2	145–60	170
4/20°- 10	100L6	2,2	1000	3,7–8,5	165–90	170
4/25°- 10	100L6	2,2	1000	5,4–9,8	170–120	170
4/15°- 10	100S4	3	1500	4,0–11,0	340–145	165
4/20°- 10	112M4	5,5	1500	5,8–13,1	385–210	185
4/25°- 10	132S4	7,5	1500	8,5–15,3	420–290	205
4/30°- 10	132M4	11	1500	11,7–17,1	435–370	225
6/15°- 10	100L6	2,2	1000	3,0–7,6	190–70	170
6/20°- 10	100I6	2,2	1000	3,7–9,2	210–105	170
6/25°- 10	112ma6	3	1000	5,4–10,5	230–140	185
6/15°- 10	112M4	5,5	1500	4,6–11,7	450–170	185
6/20°- 10	132S4	7,5	1500	5,8–14,3	515–260	205
6/25°- 10	132M4	11	1500	8,5–16,4	555–340	225
6/30°- 10	132M4	11	1500	11,1–18,3	585–425	225
8/20°- 10	100L6	2,2	1000	4,2–9,5	240–115	170
8/25°- 10	112MA6	3	1000	5,2–11,2	270–155	185
8/30°- 10	112MB6	4	1000	7,5–12,2	275–185	185
8/20°- 10	132S4	7,5	1500	6,6–14,9	580–280	205
8/25°-10	132M4	11	1500	8,1–17,4	660–380	225
8/30°- 10	160S4	15	1500	11,7–19,0	670–450	315
10/20°- 10	112MA6	3	1000	4,3–9,8	260–120	185
10/25°- 10	112MB6	4	1000	5,3–11,7	305–165	185
10/30°- 10	112MB7	4	1000	7,5–12,5	305–196	185
10/20°- 10	132S4	7,5	1500	6,7–15,2	630–295	205
10/25°- 10	132M4	11	1500	8,2–18,3	750–405	225
10/30°- 10	160S4	15	1500	11,8–19,5	750–475	315

BO 13-284 №11,2

Исполнение 121	Электродвигатель	Мощность, кВт	Частота, об/мин	Расход, м³/с	Давление, Па	Масса, кг
4/15°- 11,2	112MA8	2,2	750	2,8–7,7	100–45	240
4/20°- 11,2	112MA8	2,2	750	4,0–9,1	120–65	240
4/25°- 11,2	112MA8	2,2	750	5,8–10,5	125–85	240
4/30°- 11,2	112MB8	3	750	8,0–11,8	130–110	240
4/15°- 11,2	112MA6	3	1000	3,6–10,0	175–75	240
4/20°- 11,2	112MA6	3	1000	5,2–11,9	200–110	240
4/25°- 11,2	112MB6	4	1000	7,6–13,7	215–150	240
4/30°- 11,2	132S6	5,5	1000	10,8–15,9	240–200	260
6/15°- 11,2	112MA8	2,2	750	3,2–8,2	140–50	240
6/20°- 11,2	112MA8	2,2	750	4,0–9,9	155–75	240
6/25°- 11,2	112MAB8	3	750	5,8–11,3	165–100	240
6/30°- 11,2	112MB8	3	750	7,6–12,6	175–125	240
6/15°- 11,2	112MB6	4	1000	4,2–10,6	240–90	240
6/20°- 11,2	112MB6	4	1000	5,2–12,8	260–130	240
6/25°- 11,2	132M6	7,5	1000	7,8–15,2	300–185	240
6/30°- 11,2	160S6	11	1000	10,3–17,0	320–230	275
8/20°- 11,2	112AM8	2,2	750	4,5–10,3	175–80	240
8/25°- 11,2	112MB8	3	750	5,5–12,0	200–110	240
8/30°- 11,2	132S8	4	750	8,1–13,1	205–135	260
8/20°- 11,2	132S6	5,5	1000	6,1–13,8	320–150	260
8/25°- 11,2	132M6	7,5	1000	7,4–16,1	360–200	275
8/30°- 11,2	160S6	11	1000	10,9–17,6	370–240	410
10/20°- 11,2	112MB8	3	750	4,6–10,5	190–85	240
10/25°- 11,2	132S8	4	750	5,7–12,6	225–120	260
10/30°- 11,2	132S8	4	750	8,1–13,5	230–145	260
10/20°- 11,2	132M6	7,5	1000	6,2–14,1	340–160	260
10/25°- 11,2	160S6	11	1000	7,6–16,9	410–220	410
10/30°- 11,2	160S6	11	1000	10,9–18,1	420–260	410

BO 13-284 №12,5

Исполнение 121	Электродвигатель	Мощность, кВт	Частота, об/мин	Расход, м³/с	Давление, Па	Масса, кг
4/15°- 12,5	112MB8	3	750	3,9–10,8	130–55	255
4/20°- 12,5	112MB8	3	750	5,6–12,8	150–80	255
4/25°- 12,5	112MB8	3	750	8,2–14,7	160–110	255
4/30°- 12,5	112MB8	3	750	11,2 - 16,5	165–140	255
4/15°- 12,5	112MB6	4	1000	5,1–14,0	220–95	255
4/20°- 12,5	112MB6	4	1000	7,3–16,6	255–140	255
4/25°- 12,5	132S6	5,5	1000	10,9–19,8	290–200	280
4/30°- 12,5	132M6	7,5	1000	15,1–22,1	300–255	295
6/15°- 12,5	112MB8	3	750	4,5–11,4	175–65	255
6/20°- 12,5	112MB8	3	750	5,6–13,8	195–100	255
6/25°- 12,5	132S8	4	750	8,2–15,7	210–130	280
6/30°- 12,5	132S8	4	750	10,7–17,6	220–160	280
6/15°- 12,5	112MB6	4	1000	5,8–14,8	295–110	255
6/20°- 12,5	132M6	7,5	1000	7,6–18,5	350–175	295
6/25°- 12,5	160S6	11	1000	10,9–21,1	380–235	435
6/30°- 12,5	160S6	11	1000	14,3–23,7	400–290	435
8/20°- 12,5	132S8	4	750	6,3–14,3	220–105	280
8/25°- 12,5	132S8	4	750	7,8–16,8	250–145	280
8/30°- 12,5	132M8	5,5	750	11,3–18,3	255–170	295
8/20°- 12,5	132M6	7,5	1000	8,5–19,3	400–190	295
8/25°- 12,5	160S6	11	1000	10,4–22,5	450–260	435
8/30°- 12,5	160M6	15	1000	15,2–24,6	460–310	460
10/20°- 12,5	132S8	4	750	6,5 - 14,7	240–110	280
10/25°- 12,5	132S8	4	750	7,9 - 17,6	285 - 155	280
10/30°- 12,5	132M8	5,5	750	11,4–18,8	285–180	295
10/20°- 12,5	132M6	7,5	1000	8,7–19,7	435–200	295
10/25°- 12,5	160S6	11	1000	10,6 - 23,6	515–280	435
10/30°- 12,5	160M6	15	1000	15,2–25,2	515–325	460

ВО 13-284 №16

Исполнение 121	Электродвигатель	Мощность, кВт	Частота, об/мин	Расход, м³/с	Давление, Па	Масса, кг
4/15° - 16	160M8	11	750	8,5–23,3	230–98	660
4/20° - 16	160M8	11	750	12,1–27,5	260–145	660
4/25° - 16	160M8	11	750	17,6–31,8	275–190	660
4/30° - 16	160M8	11	750	24,3–35,5	285–245	660
6/15° - 16	160M8	11	750	9,7–24,6	305–115	660
6/20° - 16	160M8	11	750	12,1–29,7	340–170	660
6/25° - 16	180M8	15	750	17,6–34,0	365–225	695
6/30° - 16	180M8	15	750	23,0–38,1	385–280	695
8/20° - 16	160M8	11	750	13,7–30,9	385–185	660
8/25° - 16	180M8	15	750	16,7–36,1	435–250	695
8/30° - 16	180M8	18,5	750	24,4–39,5	445–300	695
10/20° - 16	160M8	11	750	13,9–31,7	415–195	660
10/25° - 16	180M8	15	750	17,1–38,0	495–270	695
10/30° - 16	200L8	22	750	24,5–40,6	495–315	810

ВО 13-284 №20

Исполнение 121	Электродвигатель	Мощность, кВт	Частота, об/мин	Расход, м³/с	Давление, Па	Масса, кг
4/15° - 20	225M8	30	750	16,6–45,5	360–155	1270
4/20° - 20	225M8	30	750	23,7–53,8	410–225	1270
4/25° - 20	225M8	30	750	34,3–62,0	430–300	1270
4/30° - 20	250S8	37	750	47,3–69,4	450–380	1400
6/15° - 20	225M8	30	750	19,0–48,1	475–180	1270
6/20° - 20	225M8	30	750	23,7–58,0	530–265	1270
6/25° - 20	250S8	37	750	34,3–66,3	570–350	1400
6/30° - 20	280S8	55	750	45,0–74,4	605–435	1700
8/20° - 20	225M8	30	750	26,8 - 60,4	600 - 285	1270
8/25° - 20	250M8	45	750	32,7–70,6	680–390	1450
8/30° - 20	280S8	55	750	47,6 - 77,0	690 - 465	1700
10/20° - 20	250S8	37	750	27,2–61,8	650–305	1400
10/25° - 20	280S8	55	750	33,4–74,1	770–420	1700
10/30° - 20	280M8	75	750	47,8–79,2	770–490	1750

Пример записи при заказе

ВО 13-284 №5 К1 2,2 кВт 1500 об./мин. правый 0°

серия · типоразмер · исполнение по материалу · мощность и частота вращения · направление вращения · угол разворота корпуса

ООО «ВЕНТАР-С» — производство и поставка вентиляционного оборудования.

Москва, ш. Энтузиастов, 56, стр. 44 · +7 (495) 640-24-15 · info@ventar-s.ru · ventar-s.ru

Технические данные приведены для справки и могут уточняться производителем. Подбор оборудования под рабочую точку — по запросу.